

## Автоматический аквадистиллятор LOIP LD-104

Автоматический аквадистиллятор LOIP LD-104 предназначен для получения дистиллята высокого качества методом однократной дистилляции. Простой и надежный в эксплуатации аппарат, обеспечивающий лабораторию требуемым количеством дистиллята, в автоматическом режиме.

### Особенности:

- Полностью автоматическое управление: подача воды в испаритель и охлаждающий контур, включение/выключение нагревателя для поддержания необходимого уровня дистиллята;
- Качество дистиллята соответствует требованиям международной фармакопеи (проводимость не более 2,5 мкСм/см);
- Форм-фактор «единого блока» полностью выполненного из нержавеющей стали;
- Высоконадежные нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали;
- Автоматическая система защиты от перелива с электромагнитным клапаном подачи воды;
- Детектор загрязнения;
- Защита от перегрева и блокировка нагрева при отсутствии воды;
- Выпускное отверстие для дегазации;
- Настольное/ настенное размещение прибора;
- Система эффективного охлаждения;
- Индикация режимов работы;
- Легкосъемная крышка для быстрого доступа к испарителю и накопительному блоку;
- Сливной кран испарителя;
- Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети;
- Комплект адаптеров регулировки расхода воды.



### Технические характеристики:

Производительность	4л/ч
Объем бака-накопителя	8л
Расход воды	54 л/ч
Электропроводимость дистиллята,	не более 2,5 мкСм/см
Питание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	3 кВт
Габаритные размеры	620x320x493
Масса	21,5кг